

Navien
庆东纳碧安

ST/GTD 落地式不锈钢燃油燃气锅炉

Navien
庆东纳碧安

ST/GTD 落地式不锈钢燃油燃气锅炉



微信公众号



售后服务公众号

北京庆东纳碧安热能设备有限公司
地址：北京顺义马坡聚源工业区
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

全国服务热线：400-160-1188

本产品彩页所写内容可能因为产品参数和设计性能的改善而改变，暂不另行通知。
因为存在印刷色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司
地址：上海浦东新区博华路448号
电话：+86 21 68881761/62/63





安全：防冻防过热、急速降温、强电冲击时自我诊断对炉体无影响

洁净 · 恒温 · 静音 · 安全



不锈钢热交换器

抗腐蚀 寿命长
抗生锈 水质无二次污染
长期保持高热交换效率

不锈钢 水质洁净

不锈钢材质热交换器 为用户提供洁净热水

精准控温智能调节

智能温控技术 低于设置温度锅炉自动运行

高效节能 快速加热

热效率高加热速度快 及时满足大量用水需求

体积小 重量轻

方便移动 占用空间小

住宅：采暖热水两用 / 幼儿游泳馆：储水洗浴分区

大泳池和小浴池分区供水 满足游泳、洗浴不同用水需求

产品参数

项目	单位	燃油		燃气	
		KDB-356ST	KDB-406ST	356GTD	406GTD
采暖/热水功率	kW	40.7	46.5	40.7	46.5
	kcal/h	35000	40000	35000	40000
用途		供暖&热水			
燃料种类		柴油		天然气	
供热水能力 (ΔT=40K)	L/min	14.6	16.7	14.6	16.7
热效率 (COP)	%	90.7			
燃料消耗量	L/h m³/h	4.54	5.17	4.54	5.17
最高使用压力	MPa	0.098			
锅炉水容量	L	31.6			
重量	kg	68		67	
使用电源	V/Hz	1Φ,220V,50Hz			
外观尺寸 (WxLxH)	mm	402×691×910		402×691×914	
采暖口配管 (入口、出口)	A	25			
热水口配管 (入口、出口)	A	15			
烟管直径	mm	排气: Φ75			
废气排放温度	℃	250℃以下			
使用燃气压力	kPa			1.0-2.5	
燃气入口	A			15	
燃烧方式		压力喷雾式			

系统安装示意图

